

Especificaciones

Dimensiones (cm / in)	Ancho del asiento	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Altura del respaldo	Altura reposabrazos	Longitud de del la extensión del reposapiés	Longitud total	Ancho promedio	Altura total	Ancho plegado
dieciséis"	40	40	51	38-48	20-30	40-53	109	56	92	33
18 "	40	40	51	38-48	20-30	40-53	109	56	92	33
20 "	51	40	51	38-48	20-30	40-53	109	66	92	33

Especificaciones

Dimensiones (cm / in)	 Ancho del asiento	 Profundidad del asiento	 Altura del asiento	 Altura del respaldo	 Altura del reposabrazos	 Longitud de la extensión del reposapiés	 Longitud total	 Ancho promedio	 Altura total	Ancho plegado
dieciséis"	40	40	51	38-48	20-30	40-53	109	56	92	33
18 "	40	40	51	38-48	20-30	40-53	109	56	92	33
20 "	51	40	51	38-48	20-30	40-53	109	66	92	33

DIECISÉIS"

Área de manejo	136
Máxima velocidad	28
Tipo de Batería	12V / U1 x 2 piezas
Motor	DC 24V, 180W (clasificación) / 630W (máx.)
Ángulo máximo de escalada	12 °
Radio de giro	58
Claridad del piso	12
Controlador	PG VSI 50
Cargador	5A fuera de borda
Capacidad de peso	28
Peso total	66
Rueda delantera	Neumático de poliuretano de 8 "(200x50)
Rueda motriz	Neumático relleno de espuma de 12-1 / 2 "X 2-1 / 4"
Rueda trasera	Neumático de poliuretano de 8 "(200x50)